

## Модули выпрямителей стабилизированных МВС (36761-370-00), ТУ 32 ЦШ 4625-2006.

Модули выпрямителей стабилизированных МВС замены предназначены для замены УЗАТ-24-30 в находящихся в эксплуатации панелях типа ПВП-ЭЦК.>

МВС выполнен на базе блоков питания стабилизированных типа БПС-30 В/10А, применяемых в панелях ПВП1-ЭЦК, ПВП1М-ЭЦК и ПВВ-ЭЦ.

Варианты исполнения МВС по номинальному выходному напряжению:-  
МВС-24/50 (36761-370-00);

- МВС-28/50 (36761-370-00).

Размеры МВС позволяют устанавливать его вместо УЗАТ-24-30 без дополнительных работ.

Подключение МВС осуществляется к существующему разъему УЗАТ-24-30.

МВС рассчитаны на работу от трехфазной сети переменного тока с номинальным напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. Электрические характеристики модулей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип модуля	Напряжение "ПЗ", В	Напряжение "З", В	Максимальный ток, А
МВС 24/50	26,7±0,27	31,2±0,32	84
МВС 28/50	28,8±0,6	31,2±0,32	84

При токе нагрузки менее 50А предусмотрена возможность отключения избыточных блоков БПС.

Габаритные размеры, мм - 550х380х359.

Масса, не более, кг. – 15, без блоков питания. Пример записи обозначения МВС при заказе: МВС 24/50 УХЛ 4.2. ТУ 32 ЦШ 4625-2006.

